ARMALMÉDA 100

Combiné dépoli et sécurité, Combiné sécurité et dépoli



Le film Armalméda 100 renforce considérablement vos vitrages. Il empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion et d'incendie.

Son aspect sablé protège des regards indiscrets.

Couplé avec le film Nograff 100 en système "Sandwich" il assure un blindage et une protection contre le vandalisme, les tags à l'acide et les rayures.

Caractéristiques

GARANTIE
10 ans en application verticale

CLASSEMENT FEU
M1

POSE
intérieur


ÉPAISSEUR
125 µm

RACCORD
Oui

Infos techniques

Aspect	**dépoli**
Pose	**humide**
Stabilité	**excellente**
Température de pose	**>5°**
Support	**verre**
Transmission UV	**1 %**
Transmission lumière visible	**71 %**
Résistance à la déchirure	**2010 Kg / M2**
Résistance à la rupture	**45 Kg / cm**
Élongation à la rupture	**125%**
Force de pelage	**1,25 / cm**
Classé	**Norme EN 12600 - 2B2**
Classé	**Norme EN 12600 - 2B2**

Construction



1. Polyester haut de gamme dépoli.
2. Adhésif de liaison multicouche.
3. Polyester haut de gamme 100 µ qualité optique du verre.
4. Adhésif renforcé.
5. Souche de protection du film.

Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.